

## Stampatrici 5 - 6 STAZIONI per DADI ALTI SERIE - NL

	NL11B-6SL	NL15B-6SL	NL-19B-6SL	NL24B-6SL	NL28B-6SL	NL33B-6SL	NL38B-6SL	NL43B-6SL	NL8B-5SL	NL11B-5SL	NL15B-5SL
N. DI STAZIONI	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
DIAMETRO DI TAGLIO (MAX) (mm)	11	15	19	24	28	33	38	43	8	11	15
LUNGHEZZA DI TAGLIO (MAX) (mm)	18	35	50	60	65	70	80	90	12	18	35
ESTRAZIONE (mm)	25	45	65	75	80	85	95	105	16	25	45
ESTRAZIONE DEL PUNZONE (mm)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MATRICE DI TAGLIO (∅ x lunghezza)	45x55	65x75	80x90	100x110	120x130	140x150	160x170	180x180	37x45	45x55	65x75
MATRICE PRINCIPALE (∅ x lunghezza) (mm)	45x66	65x88	80x120	100x137	120x150	140x169	160x240	180x270	37x55	45x66	65x88
DISTANZA TRA LE MATRICE (mm)	45	65	80	100	120	140	160	180	37	45	65
MARTELLO (∅ x lunghezza) (mm)	30x83	40x100	48x120	60x135	72x160	84x180	96x220	120x250	25x67	30x83	40x100
CORSA DELLA SLITTA (mm)	90	185	275	300	320	340	360	390	75	90	185
PRODOTTO (SOCKET WRENCH)	∅10	∅15	∅18	∅24	∅28	∅32	∅38	∅44	∅8	∅10	∅15
	x20 m/m	x40 m/m	x60 m/m	x70 m/m	x75 m/m	x80 m/m	x90 m/m	x100 m/m	x16 m/m	x20 m/m	x40 m/m
PRODUZIONE pz./min. (MAX)	170	150	100	80	70	65	55	45	200	170	150
MOTORE (HP)	20	30	40	50	75	100	125	200	15	20	30
POMPA LUBRIFICANTE (HP)	1/2	1	2	2	3	3	3	3	1/4	1/2	1
POMPA RAFFREDDAMENTO (HP)	1/4	1/2	1	1	1	1	1	1	1/4	1/4	1/2
OLIO LUBRIFICANTE (lt)	150	190	250	350	400	900	1000	1200	150	150	190
OLIO RAFFREDDAMENTO (lt)	200	220	350	450	500	1000	1100	1200	200	200	220
PESO APPROSSIMATIVO (Kg)	8000	13500	24000	36000	52000	66000	100000	135000	4000	7000	12000
INGOMBRO A TERRA (m)	4.8x3.0	5.5x4	6x4	7x4.5	8x5.5	8.5x5.5	13x8	14x9	3.6x2	4.8x2.7	5.5x3.5