

5 - 6 STAZIONI progressive speciali SERIE - NP

	NP13B-6S	NP19B-6S	NP24B-6S	NP30B-6S	NP36B-5S	NP45B-5S
N. DI STAZIONI	6	6	6	6	5	5
DIAMETRO DI TAGLIO (MAX) (mm)	16	24	26	29	34	44
LUNGHEZZA DI TAGLIO (MAX) (mm)	60	70	80	100	140	150
ESTRAZIONE (mm)	70 (40)	100 (50)	110 (60)	125 (80)	150 (100)	130 (80)
ESTRAZIONE DEL PUNZONE (mm)	16	30	30	40	60	60
MATRICE DI TAGLIO (∅ x lunghezza)	50x60	70x75	85x90	95x100	110x155	138x165
MATRICE (∅ x lunghezza) (mm)	70x110	100x140	110x160	125x190	163x220	195x250
DISTANZA TRA LE MATRICI (mm)	87	114	126	138	174	210
MARTELLO (∅ x lunghezza) (mm)	50x90	75x120	75x155	90x200	110x220	135x280
CORSA DELLA SLITTA (mm)	140	160	200	240	280	260
PRODUZIONE pz./min. (MAX)	130	110	90	70	60	60
MOTORE (HP)	40	75	100	125	150	200
POMPA LUBRIFICANTE (HP)	1	2	2	2	2x2	2x2
POMPA RAFFREDDAMENTO (HP)	1	1	1	1	1	1
PESO APPROSSIMATIVO (Kg)	18000	45000	60000	80000	85000	130000
INGOMBRO A TERRA (m)	6.3x4.7	7x5.7	9x6.5	11x7	12x7	14x8