

Stampatrici 3 STAZIONI per VITI SERIE - BF

		BF10B-3S	BF13B-3S	BF-13B-3SL	BF17B-3S	BF17B-3SL	BF19B-3S	BF19B-3SXL	BF19B-3SUL	BF24B-3S	BF30B-3S	BF50B-3S	
N. DI STAZIONI		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
DIAMETRO DI TAGLIO (MAX) (mm)		8	10	10	12	12	15	15	15	18	23	44	
LUNGHEZZA DI TAGLIO (MAX) (mm)		70	94	130	105	180	140	240	350	185	270	380	
ESTRAZIONE (MAX) (mm)		55	70	115	80	175	105	230	310	175	220	360	
ESTRAZIONE DEL PUNZONE (MAX) (mm)		12	16	30	20	35	25	40	60	30	35	60	
MATRICE DI TAGLIO (∅ x lunghezza)		28x46	35x56	38x79	40x66	40x80	46x80	46x80	65x110	60x100	75x120	138x165	
MATRICE PRINCIPALE (∅ x lunghezza) (mm)		50x65	60x85	70x135	70x95	80x185	80x123	93x240	93x350	100x190	125x240	230x390	
DISTANZA TRA LE MATRICE (mm)		60	87	87	93	93	114	114	114	126	138	240	
MARTELLLO (∅ x lunghezza) (mm)		40x77	45x87	45x111	50x102	50x130	60x120	60x200	65x192	75x185	90x190	146x240	
CORSA DELLA SLITTA (mm)		120	140	200	160	250	200	340	460	280	360	520	
PRODOTTO	DIMENSIONI		1/4" (M6)	5/16" (M8)	5/16" (M8)	3/8" (M10)	3/8" (M10)	1/2" (M12)	1/2" (M12)	1/2" (M12)	5/8" (M16)	3/4" (M20)	1 3/8" (M33)
	LUNGHEZZA (MAX)		50 mm	65 mm	100 mm	75 mm	150 mm	100 mm	200 mm	300 mm	150 mm	200 mm	300 mm
	MINIMA	ESAGONO	12 mm	14 mm	20 mm	16 mm	30 mm	20 mm	50 mm	100 mm	25 mm	40 mm	100 mm
	LUNGHEZZA	PRESA	16 mm	20 mm	25 mm	20 mm	40 mm	25 mm	50 mm	100 mm	35 mm	60 mm	100 mm
PRODUZIONE pz./min. (MAX)		250	210	180	180	150	150	115	70	100	80	45	
MOTORE (HP)		10	15	20	20	30	40	50	75	75	100	150	
POMPA LUBRIFICANTE (HP)		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2x2	2x2	
POMPA RAFFREDDAMENTO (HP)		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1	1	1	
OLIO LUBRIFICANTE (lt)		120	180	180	200	200	300	325	500	400	400	600	
OLIO RAFFREDDAMENTO (lt)		180	220	220	300	300	400	450	600	500	500	600	
PESO APPROSSIMATIVO (Kg)		6000	9000	13000	13000	18000	20000	35000	43000	43000	58000	180000	
INGOMBRO A TERRA (m)		4.5x3.5	5x4	6.5x4	6.3x4.5	7x4.5	7.5x5	9.5x5	11x6	8.5x5.5	10x6	17x9	