

Stampatrici 4 STAZIONI per VITI SERIE - BF

		<i>BF10B-4S</i>	<i>BF13B-4S</i>	<i>BF-17B-4SL</i>	<i>BF19B-4S</i>	<i>BF19B-4SXL</i>	<i>BF19B-4SUL</i>	<i>BF24B-4S</i>	<i>BF30B-4S</i>	<i>BF30B-4SXL</i>	<i>BF36B-4S</i>
N. DI STAZIONI		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DIAMETRO DI TAGLIO (MAX) (mm)		10	12	12	15	15	15	18	23	23	29
LUNGHEZZA DI TAGLIO (MAX) (mm)		94	105	180	140	240	400	185	270	430	320
ESTRAZIONE (MAX) (mm)		70	80	175	105	230	340	175	220	400	280
ESTRAZIONE DEL PUNZONE (MAX) (mm)		16	20	35	25	40	60	30	35	20,40,60	60
MATRICE DI TAGLIO (∅ x lunghezza)		28x46	35x56	40x80	46x80	46x80	65x110	60x100	75x120	75x120	90x140
MATRICE PRINCIPALE (∅ x lunghezza) (mm)		50x85	70x95	80x185	80x123	93x240	93x400	100x175	125x240	125x430	160x294
DISTANZA TRA LE MATRICE (mm)		60	87	93	114	114	114	126	138	138	174
MARTELLLO (∅ x lunghezza) (mm)		40x77	45x87	50x130	60x120	60x200	65x192	75x165	90x190	95x250	105x232
CORSA DELLA SLITTA (mm)		140	160	250	200	340	500	280	360	560	440
PRODOTTO	DIMENSIONI	1/4" (M6)	5/16"(M8)	3/8"(M10)	1/2"(M12)	1/2"(M12)	1/2"(M12)	5/8"(M16)	3/4"(M20)	3/4"(M20)	1" (M24)
	LUNGHEZZA (MAX)	65 mm	75 mm	150 mm	100 mm	200 mm	330 mm	150 mm	200 mm	380 mm	250 mm
	MINIMA	12 mm	14 mm	30 mm	20 mm	50 mm	100 mm	25 mm	40 mm	100 mm	60 mm
	LUNGHEZZA	16 mm	20 mm	40 mm	25 mm	50 mm	100 mm	35 mm	60 mm	100 mm	60 mm
ESAGONO PRESA											
PRODUZIONE pz./min. (MAX)		210	180	150	120	90	70	100	80	60	60
MOTORE (HP)		15	20	40	50	75	75	75	100	125	125
POMPA LUBRIFICANTE (HP)		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2x2
POMPA RAFFREDDAMENTO (HP)		1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1	1	1	1
OLIO LUBRIFICANTE (lt)		180	200	200	300	350	500	500	500	600	500
OLIO RAFFREDDAMENTO (lt)		220	300	300	400	450	600	600	600	600	600
PESO APPROSSIMATIVO (Kg)		9000	13000	20000	25000	37000	48000	45000	66000	75000	110000
INGOMBRO A TERRA (m)		5x4	6.3x4.5	7x5	7.5x5.5	9.5x6	12x6.5	8.5x6	10x6.5	13x7	15x8